


Características			
Campo de aplicación	Aplicación general para aire, agua, etc.		
Características especiales	Dureza: aprox. 77° Shore A ecológico y sin metales pesados resistente a la fricción y al envejecimiento esterilizable no pierde la transparencia muy flexible		
Capa interna	PVC blando		
Inserción	una capa trenzada textil		
Capa externa	PVC blando		
Color	negro		
Temperatura min.	-5 °C		
Temperatura max.	60 °C		
Medios	Agua Aire		



Artículo					
Denominación	Ø interior	Ø exterior	Espesor de la pared	BD* a 20°C _(bar)	Radio mín. de flexión
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = presión de servicio

Variantes de producto		
PSG	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, transparente	
PSG BLAU	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, azul	
PSG GRUEN	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, verde	
PSG ROT	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, rojo	