


Características						
Campo de aplicación	Tubo flexible de baja presión para conductos de carburante					
Norma	DIN EN ISO 6806					
Capa interna	Goma sintética resistente al aceite					
Inserción	una capa trenzada de alambre de acero galvanizado					
Capa externa	ninguna					
Color	metálico					
Temperatura min.	-35 °C					
Temperatura max.	80 °C					
Medios	Gasoil Crudo Aceite lubricante No apto para gasolinas					



Artículo									
Denominación	DN*	Pulgadas	Tamaño	Ø interior	Ø exterior	Presión de servicio	Presión de prueba	Presión de rotura	Radio mín. de flexión
				(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = diámetro nominal, ancho nominal