


Características			
Características especiales	Dureza: 95-98° Shore A muy buena flexibilidad en frío elevada resistencia a la abrasión		
Capa interna	Poliuretano		
Inserción	ninguna		
Capa externa	Poliuretano		
Color	negro		
Temperatura min.	-40 °C		
Temperatura max.	60 °C		
Medios	resistente al envejecimiento en oxígeno y ozono resistente a hidrocarburos alifáticos y la mayoría de los aceites lubricantes resistente a la hidrólisis y los microbios		



Nota

(Presión máx. de servicio = presión de servicio x factor).

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Artículo						
Denominación	Ø interior	Ø exterior	Espesor de la pared	BD* a 20°C _(bar)	Radio mín. de flexión (mm)	
TRPU 04-0.65 S	2,7	4	0,65	8	20	
TRPU 04-1 S	2,0	4	1,00	14	20	
TRPU 05-1 S	3,0	5	1,00	17	20	
TRPU 06-1 S	4,0	6	1,00	14	30	
TRPU 08-1 S	6,0	8	1,00	10	35	
TRPU 08-1.25 S	5,5	8	1,25	13	30	
TRPU 10-1 S	8,0	10	1,00	7	50	
TRPU 10-1.25 S	7,5	10	1,25	10	40	
TRPU 10-1.5 S	7,0	10	1,50	12	40	

BD = presión de servicio

Variantes de producto			
TRPU B	Tubo flexible de poliuretano, azul		
TRPU GE	Tubo flexible de poliuretano, amarillo		
TRPU R	Tubo flexible de poliuretano, rojo		
TRPU T			