

# PHD 100

Engaste a presión para tubo flexible de malla

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Clase de engaste</b>            | Engaste pelado   |
| <b>apto para</b>                   | 1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100)<br>1SC (KP 100 KP)<br>2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S) |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado  |



## Nota

La asignación del engaste depende del tipo de tubo flexible.

## Artículo

| Denominación | DN* | Tamaño | Pulgadas | D1<br>(mm) | D3<br>(mm) | LF<br>(mm) |
|--------------|-----|--------|----------|------------|------------|------------|
| PHD 104      | 5   | 3      | 3/16"    | 17         | 8,5        | 26,0       |
| PHD 106      | 6   | 4      | 1/4"     | 20         | 10,9       | 31,0       |
| PHD 108      | 8   | 5      | 5/16"    | 21         | 12,8       | 31,0       |
| PHD 110      | 10  | 6      | 3/8"     | 24         | 14,0       | 31,0       |
| PHD 113      | 12  | 8      | 1/2"     | 28         | 18,3       | 35,0       |
| PHD 116      | 16  | 10     | 5/8"     | 31         | 21,6       | 36,0       |
| PHD 120      | 19  | 12     | 3/4"     | 35         | 24,8       | 42,5       |
| PHD 125      | 25  | 16     | 1"       | 42         | 30,5       | 50,5       |
| PHD 132      | 31  | 20     | 1.1/4"   | 52         | 37,7       | 59,0       |
| PHD 140      | 38  | 24     | 1.1/2"   | 58         | 44,2       | 63,0       |
| PHD 150      | 51  | 32     | 2"       | 71         | 57,2       | 70,0       |

DN = diámetro nominal, ancho nominal