


Características

Campo de aplicación	Equipos de limpieza de alta presión
----------------------------	-------------------------------------

Temperatura min.	-50 °C
-------------------------	--------

Temperatura max.	135 °C
-------------------------	--------

Material	Goma
-----------------	------

**Descripción**

Evita que el tubo flexible se doble detrás del engaste.

Artículo

Denominación	DN*	Pulgadas	Ø interior (mm)	Longitud (mm)	Color
GKS 06	6	1/4"	14,3	120	negro
GKS 08	8	5/16"	17,0	148	negro
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17,0	148	azul
GKS 08 GELB	8	5/16"	17,0	148	amarillo
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17,0	148	gris
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17,0	148	naranja
GKS 08 ROT	8	5/16"	17,0	148	rojo
GKS 10	10	3/8"	19,5	148	negro
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19,5	148	azul
GKS 10 GELB	10	3/8"	19,5	148	amarillo
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19,5	148	gris
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19,5	148	naranja
GKS 10 ROT	10	3/8"	19,5	148	rojo
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23,9	148	azul
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23,9	148	gris

DN = diámetro nominal, ancho nominal