

Características

| | |
|----------------------------|---|
| Campo de aplicación | Tuberías flexibles expuestas a una sobrecarga de fricción al moverse. |
| Color | negro |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Material | PVC duro |



Descripción

La espiral protectora de perfil de plástico plano protege el tubo flexible del desgaste exterior.

Información adicional

Apto también para el montaje posterior y para reunir conductos de tubos flexibles

Artículo

| Denominación | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Espesor de la pared (mm) |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| SSK C 07 | 7,5 | - | - |
| SSK C 09 | 9,5 | - | - |
| SSK C 13 | 13,0 | 16,2 | 1,6 |
| SSK C 16 | 16,0 | 19,5 | 1,7 |
| SSK C 23 | 20,0 | 25,0 | 2,3 |
| SSK C 30 | 27,0 | 32,2 | 2,6 |
| SSK C 40 | 35,0 | 40,0 | 2,8 |
| SSK C 50 | 43,5 | 49,5 | 3,0 |
| SSK C 60 | 64,0 | 72,5 | 4,3 |
| SSK C 80 | 81,0 | 91,0 | 5,0 |