STOP ROV

Fijación Stopflex racor de tubo

Características

Campo de aplicación	Protección de las personas contra latigazos del tubo flexible.
Material	Acero



Descripción

Un cable de acero de alta resistencia con gancho y argolla montados.

Indicaciones para pedidos

Pida por separado la abrazadera STOP-FS adecuada.

Información adicional

El cable de acero se ancla al tubo flexible y a un punto fijo usando una abrazadera STOP-FS adecuada. Así se evita que el tubo dé latigazos en el espacio.

Artículo

Denominación	Orificio de fijación (mm)	Longitud (mm)	Taladro (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.