

# STOP ROV

Fijación Stopflex racor de tubo

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Protección de las personas contra latigazos del tubo flexible.
<b>Material</b>	Acero



## Descripción

Un cable de acero de alta resistencia con gancho y argolla montados.

## Indicaciones para pedidos

Pida por separado la abrazadera STOP-FS adecuada.

## Información adicional

El cable de acero se ancla al tubo flexible y a un punto fijo usando una abrazadera STOP-FS adecuada. Así se evita que el tubo dé latigazos en el espacio.

## Artículo

Denominación	Orificio de fijación (mm)	Longitud (mm)	Taladro (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4