# STOP SAE

Fijaciones Stopflex brida y otros

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Protección de las personas contra latigazos del tubo flexible. |
| **Material** | Acero |



## Nota

En caso de montaje con bridas, un tornillo deberá ser 4 mm más largo.

## Descripción

Un cable de acero de alta resistencia con gancho y argolla montados.
El cable de acero se ancla al tubo flexible y a un punto fijo usando una abrazadera STOP-FS adecuada. Así se evita que el tubo dé latigazos en el espacio.

## Indicaciones para pedidos

Pida por separado la abrazadera STOP-FS adecuada.

## Artículo

| Denominación | Orificio de fijación (mm) | Longitud (mm) | Taladro (mm) |
|---|---|---|---|
| **STOP SAE 085 L 300** | 8,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP SAE 105 L 300** | 10,5 | 300 | 6,4 |
| **STOP SAE 105 L 450** | 10,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP SAE 125 L 450** | 12,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP SAE 130 L 450** | 13,0 | 450 | 8,4 |
| **STOP SAE 145 L 450** | 14,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP SAE 165 L 450** | 16,5 | 450 | 8,4 |
| **STOP SAE 205 L 450** | 20,5 | 450 | 8,4 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*