

AKM HL ME

Manguito para acoplamiento de arranque

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|---|
| Campo de aplicación | Construcción de vehículos Meiller |
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 24° |
| Volumen de suministro | con protección contra el polvo |
| Rango de temperatura | Aceite mineral -30° C a 100° C Aceite vegetal oil -15° C a 80° C |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Descripción

Los acoplamientos de arranque se desacoplan automáticamente en caso de una fuerza de tracción excesiva, evitando así el arranque de los conductos flexibles.

Artículo

| Denominación | DN* | Serie | para Ø exterior tubo (mm) | Roscas interiores | Rosca de paso | S1 | S2 | Tamaño constructivo | Presión de servicio (bar) | SF* |
|----------------|-----|-------|---------------------------|-------------------|---------------|----|----|---------------------|---------------------------|-----|
| AKM 13 HL 3 ME | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | M 38 x 1,5 | 30 | 46 | 3 | 250,0 | 4,0 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF = factor de seguridad