# SKF IN SP

Mitad fija de acoplamiento roscado

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc. |
| **Conexión 1** | Roscas interiores NPT |
| **Forma de obturación 1** | obturación de rosca |
| **Presión residual:** | Es posible un acoplamiento con presión residual |
| **compatible con** | Pioneer |
| **Característica adicional** | con válvula de bola |
| **Material** | Acero especial de alta resistencia |
| **Protección de la superficie** | galvanizado, blanco cromado |



## Descripción

Los acoplamientos roscados están concebidos para altas presiones e impulsos de presión.

## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## Información adicional

Gracias a la robusta construcción, son adecuados para condiciones de empleo difíciles.

## Artículo

| Denominación | Tamaño constructivo | DN* | Roscas interiores | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 06 IN SP** | 1 | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| **SKF 10 IN 06 SP** | 2 | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| **SKF 10 IN SP** | 2 | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | 3 | -30 | 80 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SP** | Protección contra el polvo para SKF...SP |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*