

# SKF IR F SN78

Mitad fija de acoplamiento roscado

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Construcción industrial y de vehículos
<b>Construcción</b>	Snap-tite serie 78
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1</b>	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
<b>Presión residual:</b>	Es posible un acoplamiento con presión residual
<b>Material</b>	Latón



## Descripción

Los acoplamientos roscados están concebidos para altas presiones e impulsos de presión.

## Información adicional

Gracias a la robusta construcción, son adecuados para condiciones de empleo difíciles.

## Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)	SF dec.*
SKF 20 IR F SN78	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 32 IR F SN78	31	G 1.1/4" -11	190,0	-40	90	2

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

<b>SKF ZUBS F SN78</b>	Protección contra el polvo para SKF...SN 78
------------------------	---------------------------------------------