

Características

Campo de aplicación	Martillos hidráulicos, martinets, etc.
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Descripción

Este acoplamiento ha sido construido especialmente para el empleo en las condiciones más duras y resiste vibraciones y presión. En caso de desgaste, es posible reemplazar las piezas interiores (se puede reparar).

Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	SW (mm)	Rosca de acoplamiento	Presión de servicio (bar)	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)	SF dec.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado – SW = ancho de llave

Accesorios

SKF ZUBS 08 RO	Protección contra el polvo para SKF..RO
SK ZUB 01 RO	Soporte soldado para acoplamiento RO

Piezas de repuesto

SK ZUB 14 RO	Anillo de retención Seeger para acoplamiento RO
SK ZUB 13 RO	Muelle de cierre para acoplamiento RO
SK ZUB 12 RO	Sello cónico para acoplamiento RO
SK ZUB 15 RO	Anillo roscado para acoplamiento RO
SKF ZUB 10 RO	Junta tórica para SKF...RO
SKF ZUB 11 RO	Anillo de apoyo para SKF...RO
SK ZUB 04 RO	Juego de herramientas (3 piezas) para acoplamiento RO