

Características

apto para Acoplamientos roscados SKF...RO y SKL...RO

Material PVC



Artículo

| Denominación | Tamaño constructivo | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| SKF STUETZRING 1 | 1 | 13,0 | 16,1 | 1,0 |
| SKF STUETZRING 2 | 2 | 17,5 | 20,7 | 1,0 |
| SKF STUETZRING 3 | 3 | 22,0 | 27,4 | 1,0 |
| SKF STUETZRING 4 | 4 | 28,0 | 33,2 | 1,0 |
| SKF STUETZRING 5 | 5 | 35,0 | 39,0 | 1,0 |
| SKF STUETZRING 6 | 6 | 54,0 | 58,6 | 1,0 |

es pieza de repuesto para los siguientes productos

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| SKFS HL / SKFS HS | Mitad fija de acoplamiento roscado |
| SKF HL / SKF HS | Mitad fija de acoplamiento roscado |
| SKF IM | Mitad fija de acoplamiento roscado |
| SKF IR | Mitad fija de acoplamiento roscado |
| SKF HJ | Mitad fija de acoplamiento roscado |
| SKF SF6 | Mitad fija de acoplamiento roscado |