

Características				
Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc.			
Conexión 1	Rosca exterior UN/UNF			
Forma de obturación 1	Cono exterior 74°			
Presión residual:	Es posible un acoplamiento con presión residual			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			



Descripción

Los acoplamientos roscados están concebidos para altas presiones e impulsos de presión.

Solo se recomienda combinar acoplamientos del mismo fabricante.

Información adicional

Gracias a la robusta construcción, son adecuados para condiciones de empleo difíciles.

Cuando se monta correctamente, el casquillo roscado cubre completamente el anillo de frenado.

Artículo

Denominación	Tamaño constructivo	DN*	Roscas interiores	Rosca de acoplamiento	Presión de servicio (bar)	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)	SF dec.*
SKL 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKL 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios				
SKL ZUBS	Protección contra el polvo para SKL			
SKL ZUBS AL	Perno de cierre			