

SKL HN SP

Mitad suelta de acoplamiento roscado

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc.
Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Presión residual:	Es posible un acoplamiento con presión residual
compatible con	Pioneer
Característica adicional	con válvula de bola
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Información adicional

Gracias a la robusta construcción, son adecuados para condiciones de empleo difíciles.

Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)	SF dec.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKL ZUBS SP	Protección contra el polvo para SKL..RO
--------------------	---