# SKL HN SP

Mitad suelta de acoplamiento roscado

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc. |
| **Conexión 1** | Roscas exteriores NPT |
| **Forma de obturación 1** | obturación de rosca |
| **Presión residual:** | Es posible un acoplamiento con presión residual |
| **compatible con** | Pioneer |
| **Característica adicional** | con válvula de bola |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## Información adicional

Gracias a la robusta construcción, son adecuados para condiciones de empleo difíciles.

## Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Presión de servicio (bar) | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) | SF dec.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 06 HN SP** | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 110 | 3 |
| **SKL 10 HN 06 SP** | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 125 | 3 |
| **SKL 10 HN SP** | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | -30 | 80 | 3 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS SP** | Protección contra el polvo para SKL..RO |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*