# SKL IR SN75

Mitad suelta de acoplamiento roscado

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Área offshore, campos petrolíferos, herramientas, etc. |
| **Construcción** | Snap-tite serie 75 |
| **Conexión 1** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1** | para empalme roscado en A, B y en su caso en E |
| **Presión residual:** | Es posible un acoplamiento con presión residual |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Descripción

Los acoplamientos roscados están concebidos para altas presiones e impulsos de presión.

## Información adicional

Gracias a la robusta construcción, son adecuados para condiciones de empleo difíciles.

## Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Rosca de acoplamiento | Presión de servicio (bar) | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) | SF dec.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 20 IR SN75** | 19 | G 3/4" -14 | | 345,0 | -40 | 90 | 4 |
| **SKL 25 IR SN75** | 25 | G 1" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 4 |
| **SKL 32 IR SN75** | 31 | G 1.1/4" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 3 |
| **SKL 40 IR SN75** | 38 | G 1.1/2" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 3 |
| **SKL 50 IR SN75** | 51 | G 2" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 3 |
| **SKL 75 IR SN75** | 76 | G 3" -11 | | 207,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*