

| Características | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Campo de aplicación | Construcción de vehículos (UNIMOG) |
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 24° |
| Norma | corresponde a ISO 7241-1 Serie A |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Descripción

Gracias al casquillo deslizable de doble acción se puede realizar una función de push- pull durante el acoplamiento. Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

| Artículo | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Denominación | DN* | er- | para Ø exterior tubo (mm) | Roscas interiores | Tamaño constructivo | Presión de servicio (bar) | dec.* | Temperatura aceite mineral min. | Temperatura aceite mineral max. | Temperatura aceite vegetal min. | Temperatura aceite vegetal max. (°C) |
| SKM 10 HL 3 U | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |
| SKM 13 HL 3 U | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

| Accesorios | |
|----------------------|---|
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Enchufe ciego para manguito de acoplamiento insertable |
| SKM ZUBS | Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM |

| Piezas de repuesto | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| SKM ORING | Junta tórica para SKM | | | | |
| SKM STUETZRING | Anillo de apoyo para SKM | | | | |