

Características

Campo de aplicación	Construcción de vehículos (UNIMOG)
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°
Norma	corresponde a ISO 7241-1 Serie A
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Descripción

Gracias al casquillo deslizable de doble acción se puede realizar una función de push- pull durante el acoplamiento.

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Artículo

Denominación	DN*	S- er- ie	para Ø exterior (mm)	Roscas interiores	Tamaño constructivo	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)	Temperatura aceite vegetal min. (°C)	Temperatura aceite vegetal max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKM ZUB BLINDSTECKER Enchufe ciego para manguito de acoplamiento insertable

SKM ZUBS Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..

Piezas de repuesto

SKM ORING Junta tórica para SKM

SKM STUETZRING Anillo de apoyo para SKM