# SKM IJ FS

Manguito de acoplamiento insertable

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc. |
| **Conexión 1** | Rosca interior UN/UNF |
| **Forma de obturación 1** | para empalme roscado en F |
| **compatible con** | Stucchi |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Nota

Intercambiable con acoplamientos según ISO 16028.

## Descripción

Acoplamientos insertables con obturación plana para minimizar las pérdidas de aceite y la entrada de aire durante el acoplamiento.
Para un flujo elevado con pérdida mínima de presión.

## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Tamaño constructivo | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IJ 1 FS** | 10 | UNF 9/16" -18 | 1 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 13 IJ 2 FS** | 12 | UNF 3/4" -16 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 16 IJ 3 FS** | 16 | UNF 7/8" -14 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKM 20 IJ 3 FS** | 19 | UN 1.1/16" -12 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..FS |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*