

# SKM IJ JD

Manguito de acoplamiento insertable

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Técnica agraria
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior UN/UNF
<b>Forma de obturación 1</b>	para empalme roscado en F
<b>compatible con</b>	John Deere
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



## Nota

Intercambiable con acoplamientos según ISO 7241-1 serie A.

## Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

## Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Tamaño constructivo	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
<b>SKM 13 IJ 3 JD</b>	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
<b>SKM ZUB 3 12</b>	Soporte de arranque con muelle
<b>SKM ZUB 3 11</b>	Soporte de arranque con protección contra el polvo
<b>SKM ZUBS</b>	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Enchufe ciego para manguito de acoplamiento insertable

## Piezas de repuesto

<b>SKM STUETZRING</b>	Anillo de apoyo para SKM
<b>SKM ORING</b>	Junta tórica para SKM