SKM IJ JD

Manguito de acoplamiento insertable

Características

Campo de aplicación	Técnica agraria
Conexión 1	Rosca interior UN/UNF
Forma de obturación 1	para empalme roscado en F
compatible con	John Deere
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Nota

Intercambiable con acoplamientos según ISO 7241-1 serie A.

Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Tamaño constructivo	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKM ZUBS 3 CB	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
SKM ZUB 3 12	Soporte de arranque con muelle
SKM ZUB 3 11	Soporte de arranque con protección contra el polvo
SKM ZUBS	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Enchufe ciego para manguito de acoplamiento insertable

Piezas de repuesto

SKM STUETZRING	Anillo de apoyo para SKM
SKM ORING	Junta tórica para SKM

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.