

Características			
Campo de aplicación	Técnica agraria		
Conexión 1	Rosca interior UN/UNF		
Forma de obturación 1	para empalme roscado en F		
compatible con	John Deere		
Material	Acero		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		



## Nota

Intercambiable con acoplamientos según ISO 7241-1 serie A.

## Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

## **Artículo**

Denominación	DN*	Roscas interiores	Tamaño constructivo	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max.
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios	
SKM ZUBS 3 CB	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM
SKM ZUB 3 12	Soporte de arranque con muelle
SKM ZUB 3 11	Soporte de arranque con protección contra el polvo
SKM ZUBS	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM
SKM ZUBS 3 C	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM
SKM ZUB BLINDSTECKER	Enchufe ciego para manguito de acoplamiento insertable

Piezas de repuesto				
SKM STUETZRING	Anillo de apoyo para SKM			
SKM ORING	Junta tórica para SKM			