

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc.
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 1</b>	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
<b>Norma</b>	corresponde a ISO 7241-1 Serie A
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



### Descripción

El casquillo deslizable puede ser montado en una pared divisoria con anillos de muelle y funciona entonces como acoplamiento de arranque. Gracias al casquillo deslizable de doble acción se puede realizar una función de push- pull durante el acoplamiento. Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

### Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

### Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Tamaño constructivo	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
SKM 04 IM 1	4	M 12x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IM 1	6	M 14x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 08 IM 2	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 IM 3	8	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKM 10 IM 2	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IM 3	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 IM 4	10	M 18x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 IM 3	12	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IM 4	12	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IM 5	19	M 30x1,5	5	225,0	4	-25	125

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

### Accesorios

SKM ZUBS	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Enchufe ciego para manguito de acoplamiento insertable
SKM ZUB 3 12	Soporte de arranque con muelle
SKM ZUBS 3 C	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
SKM ZUB 3 11	Soporte de arranque con protección contra el polvo

### Piezas de repuesto

SKM ORING	Junta tórica para SKM
SKM STUETZRING	Anillo de apoyo para SKM