

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc.
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 1</b>	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
<b>compatible con</b>	Aeroquip
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



### Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

### Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

### Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
SKM 10 IM AE	10	M 18x1,5	250,0	4	-25	100
SKM 13 IM AE	12	M 22x1,5	210,0	4	-25	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

### Accesorios

**SKM ZUBS AE** Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM...AE

### Piezas de repuesto

**SKM ORING AE** Junta tórica para SKM...AE

**SKM STUETZRING AE** Anillo de apoyo para SKM...AE