

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Construcción de vehículos (UNIMOG)
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 1</b>	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
<b>Norma</b>	corresponde a ISO 7241-1 Serie A
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



### Descripción

Gracias al casquillo deslizable de doble acción se puede realizar una función de push- pull durante el acoplamiento. Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

### Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Tamaño constructivo	Presión de servicio	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max.	Temperatura aceite vegetal min.	Temperatura aceite vegetal max.
				(bar)		(°C)	(°C)	(°C)	(°C)
<b>SKM 13 IM 3 U</b>	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

### Accesorios

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Enchufe ciego para manguito de acoplamiento insertable
<b>SKM ZUBS</b>	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..

### Piezas de repuesto

<b>SKM STUETZRING</b>	Anillo de apoyo para SKM
<b>SKM ORING</b>	Junta tórica para SKM