

Campo de aplicación Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc. Conexión 1 Roscas interiores NPT	
	ría de construcción, tecnología
	nteriores NPT
Forma de obturación 1 obturación de rosca	on de rosca
compatible con Aeroquip	
Material Acero	
Protección de la superficie con revestimiento galvanizado	stimiento galvanizado



Nota

Intercambiable con acoplamientos según ISO 7241-1 serie A.

Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo

, o a o						
Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max.
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKM ZUBS AE Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..AE

SKM STUETZRING AE	Anillo de apoyo para SKMAE
SKM ORING AE	Junta tórica para SKMAE