

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc.
<b>Conexión 1</b>	Roscas interiores NPT
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación de rosca
<b>compatible con</b>	Faster
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



### Descripción

Acoplamientos insertables con obturación plana para minimizar las pérdidas de aceite y la entrada de aire durante el acoplamiento. Para un flujo elevado con pérdida mínima de presión. El anillo de cierre de seguridad evita un desacoplamiento imprevisto. Adecuado para el empleo en ámbitos sensibles desde el punto de vista medioambiental.

### Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

### Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
<b>SKM 10 IN F</b>	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
<b>SKM 10 IN 13 F</b>	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	100
<b>SKM 20 IN 25 F</b>	19	NPT 1" -11,5	250,0	4	-25	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

### Accesorios

**SKM ZUBS FS** Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..FS