# SKM IN SP

Manguito de acoplamiento insertable

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc. |
| **Conexión 1** | Roscas interiores NPT |
| **Forma de obturación 1** | obturación de rosca |
| **compatible con** | Pioneer |
| **Característica adicional** | con válvula de bola |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IN SP** | 6 | NPT 1/4" -18 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKM 10 IN SP** | 10 | NPT 3/8" -18 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKM 13 IN SP** | 12 | NPT 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKM 13 IN 20 SP** | 12 | NPT 3/4" -14 | 200,0 | - | -40 | 110 |
| **SKM 20 IN SP** | 19 | NPT 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKM 25 IN SP** | 25 | NPT 1" -11,5 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SP** | Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..SP |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*