

| Características | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| Campo de aplicación | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc. | | | |
| Conexión 1 | Roscas interiores NPT | | | |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca | | | |
| compatible con | Pioneer | | | |
| Característica adicional | con válvula de bola | | | |
| Material | Acero | | | |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado | | | |
| | | | | |



Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

| Artículo | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Denominación | DN* | Roscas interiores | Presión de servicio | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
| SKM 06 IN SP | 6 | NPT 1/4" -18 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 10 IN SP | 10 | NPT 3/8" -18 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 13 IN SP | 12 | NPT 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IN 20 SP | 12 | NPT 3/4" -14 | 200,0 | - | -40 | 110 |
| SKM 20 IN SP | 19 | NPT 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 25 IN SP | 25 | NPT 1" -11,5 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

| $\Delta \cap$ | ces | 20r | INC |
|---------------|-----|-----|-----|
| $\overline{}$ | - | 301 | 103 |

SKM ZUBS SP Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..SP