# SKM IR

Manguito de acoplamiento insertable

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc. |
| **Conexión 1** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1** | para empalme roscado en A, B y en su caso en E |
| **Norma** | corresponde a ISO 7241-1 Serie A |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Descripción

El casquillo deslizable puede ser montado en una pared divisoria con anillos de muelle y funciona entonces como acoplamiento de arranque.
Gracias al casquillo deslizable de doble acción se puede realizar una función de push- pull durante el acoplamiento.
Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Tamaño constructivo | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 04 IR 1** | 4 | G 1/8" -28 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 06 IR 1** | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 10 IR 2** | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 10 IR 3** | 10 | G 3/8" -19 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 13 IR 3** | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 20 IR 4** | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 20 IR 5** | 19 | G 3/4" -14 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKM 25 IR 5** | 25 | G 1" -11 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS 3 CB** | Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM.. |
| **SKM ZUB 3 12** | Soporte de arranque con muelle |
| **SKM ZUBS** | Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM.. |
| **SKM ZUBS 3 C** | Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM.. |
| **SKM ZUB 3 11** | Soporte de arranque con protección contra el polvo |
| **SKM ZUB BLINDSTECKER** | Enchufe ciego para manguito de acoplamiento insertable |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| **SKM ORING** | Junta tórica para SKM |
| **SKM STUETZRING** | Anillo de apoyo para SKM |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*