

Características

Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc.
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
Norma	corresponde a ISO 7241-1 Serie A
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Descripción

El casquillo deslizable puede ser montado en una pared divisoria con anillos de muelle y funciona entonces como acoplamiento de arranque. Gracias al casquillo deslizable de doble acción se puede realizar una función de push- pull durante el acoplamiento. Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Tamaño constructivo	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
SKM 04 IR 1	4	G 1/8" -28	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IR 1	6	G 1/4" -19	1	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR 2	10	G 3/8" -19	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR 3	10	G 3/8" -19	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IR 3	12	G 1/2" -14	3	225,0	4	-30	100
SKM 20 IR 4	19	G 3/4" -14	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IR 5	19	G 3/4" -14	5	225,0	4	-30	100
SKM 25 IR 5	25	G 1" -11	5	225,0	4	-30	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKM ZUBS 3 CB	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
SKM ZUB 3 12	Soporte de arranque con muelle
SKM ZUBS	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..
SKM ZUB 3 11	Soporte de arranque con protección contra el polvo
SKM ZUB BLINDSTECKER	Enchufe ciego para manguito de acoplamiento insertable

Piezas de repuesto

SKM ORING	Junta tórica para SKM
SKM STUETZRING	Anillo de apoyo para SKM