

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc. |
| Construcción | obturbación plana |
| Conexión 1 | Rosca interior BSP cilíndricas |
| Forma de obturbación 1 | para empalme roscado en A, B y en su caso en E |
| compatible con | Stucchi |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Nota

Intercambiable con acoplamientos según ISO 16028.

Descripción

Acoplamientos insertables con obturbación plana para minimizar las pérdidas de aceite y la entrada de aire durante el acoplamiento.

Para un flujo elevado con pérdida mínima de presión.

Adecuado para el empleo en ámbitos sensibles desde el punto de vista medioambiental.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Tamaño constructivo | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|----------------|-----|-------------------|---------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKM 06 IR 1 FS | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 400,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKM 10 IR 2 FS | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKM 13 IR 2 FS | 12 | G 1/2" -14 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKM 13 IR 3 FS | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKM 20 IR 3 FS | 19 | G 3/4" -14 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKM 20 IR 4 FS | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKM 25 IR 5 FS | 25 | G 1" -11 | 5 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKM 32 IR 6 FS | 31 | G 1.1/4" -11 | 6 | 300,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKM 40 IR 7 FS | 38 | G 1.1/2" -11 | 7 | 200,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKM 50 IR 8 FS | 51 | G 2" -11 | 8 | 200,0 | 4 | -20 | 100 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Variantes de producto

SKM IR FS VA Manguito de acoplamiento insertable, Acero fino

Accesorios

SKM ZUBS FS Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..FS