

# SKM IR HC

## Manguito de acoplamiento insertable

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Herramientas de salvamento, herramientas de tensión, prensas, etc.
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1</b>	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
<b>Volumen de suministro</b>	con protección contra el polvo
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



### Descripción

Acoplamiento insertable para un acoplamiento rápido en el ámbito de máxima presión.  
Acoplamiento y desacoplamiento sin goteo.

### Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
<b>SKM 04 IR HC</b>	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKM 06 IR HC</b>	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKM 10 IR HC</b>	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado