

# SKM IR SN71-3

Manguito de acoplamiento insertable

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc.
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1</b>	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



## Descripción

Empleo para grandes presiones y fuertes impulsos de presión.

Manejo con una mano al acoplar (también cuando la pieza opuesta está montada de forma fija).

Acoplamientos insertables con obturación plana para minimizar las pérdidas de aceite y la entrada de aire durante el acoplamiento.

## Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
<b>SKM 06 IR SN71-3</b>	6	G 1/4" -19	690,0	2	-40	90
<b>SKM 10 IR SN71-3</b>	10	G 3/8" -19	690,0	2	-40	90
<b>SKM 13 IR SN71-3</b>	12	G 1/2" -14	690,0	2	-40	90
<b>SKM 20 IR SN71-3</b>	19	G 3/4" -14	520,0	2	-40	90
<b>SKM 25 IR SN71-3</b>	25	G 1" -11	520,0	2	-40	90

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

**SKM ZUBS SN71** Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..SN 71