


SKM IR SN H

Manguito de acoplamiento insertable

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc. |
| Construcción | Snap-tite serie H |
| Conexión 1 | Rosca interior BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | para empalme roscado en A, B y en su caso en E |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|----------------|-----|-------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKM 06 IR SN H | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 10 IR SN H | 10 | G 3/8" -19 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 13 IR SN H | 12 | G 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 20 IR SN H | 19 | G 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 25 IR SN H | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 32 IR SN H | 31 | G 1.1/4" -11 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 40 IR SN H | 38 | G 1.1/2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 50 IR SN H | 51 | G 2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 65 IR SN H | 65 | G 2.1/2" -11 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 75 IR SN H | 76 | G 3" -11 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Variantes de producto

SKM IR SN H VA Manguito de acoplamiento insertable, Acero fino

Accesorios

SKM ZUBS SN H Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..SN H