

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc.
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1</b>	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
<b>compatible con</b>	Tema



### Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.  
 Para un flujo elevado con pérdida mínima de presión.  
 Mayor seguridad gracias a una empaquetadura de doble junta tórica.  
 El anillo de cierre de seguridad evita un desacoplamiento imprevisto.

### Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
<b>SKM 06 IR T</b>	6	G 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
<b>SKM 10 IR T</b>	10	G 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
<b>SKM 13 IR T</b>	12	G 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
<b>SKM 20 IR T</b>	19	G 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
<b>SKM 25 IR T</b>	25	G 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

### Accesorios

**SKM ZUBS T** Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..T