

# SKMS HL 3 U

Manguito de acoplamiento insertable (conexión de mamparo)

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Construcción de vehículos (UNIMOG)   |
| <b>Construcción</b>                | Acoplamiento con conexión de mamparo |
| <b>Conexión 1</b>                  | Rosca exterior métrica, cilíndrica   |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | Cono interior de 24°                 |
| <b>Norma</b>                       | corresponde a ISO 7241-1 Serie A     |
| <b>Material</b>                    | Acero                                |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado        |



## Descripción

Gracias al casquillo deslizable de doble acción se puede realizar una función de push- pull durante el acoplamiento. Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

## Artículo

| Denominación   | DN* | S-<br>er-<br>ie | para Ø<br>exterior<br>tubo<br>(mm) | Roscas<br>interiores | Tamaño<br>constructivo | Presión<br>de<br>servicio<br>(bar) | SF<br>dec.* | Temperatura<br>aceite mineral<br>min.<br>(°C) | Temperatura<br>aceite mineral<br>max.<br>(°C) | Temperatura<br>aceite vegetal<br>min.<br>(°C) | Temperatura<br>aceite vegetal<br>max.<br>(°C) |
|----------------|-----|-----------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|---|---|---|---|
| SKMS 10 HL 3 U | 10  | L               | 12                                 | M 18x1,5             | 3                      | 250,0                              | 4           | -30   | 100   | -15   | 80  |
| SKMS 13 HL 3 U | 12  | L               | 15                                 | M 22x1,5             | 3                      | 250,0                              | 4           | -30   | 100   | -15   | 80  |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

**SKM ZUBS** Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..

## Piezas de repuesto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>SKM ORING</b>      | Junta tórica para SKM    |
| <b>SKM STUETZRING</b> | Anillo de apoyo para SKM |