SKMS HL 3 U

Manguito de acoplamiento insertable (conexión de mamparo)

Características

Campo de aplicación	Construcción de vehículos (UNIMOG)
Construcción	Acoplamiento con conexión de mamparo
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°
Norma	corresponde a ISO 7241-1 Serie A
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Descripción

Gracias al casquillo deslizable de doble acción se puede realizar una función de push- pull durante el acoplamiento.
Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Artículo

Denominación	DN*	S-erie	para Ø exterior tubo (mm)	Roscas interiores	Tamaño constructivo	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)	Temperatura aceite vegetal min. (°C)	Temperatura aceite vegetal max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKM ZUBS	Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM..

Piezas de repuesto

SKM ORING	Junta tórica para SKM
SKM STUETZRING	Anillo de apoyo para SKM

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.