

Características					
apto para	Enchufe de acoplamiento insertable SKSF				
Construcción	obturación plana				
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica				
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°				
compatible con	Stucchi				
Material	Acero				
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado				



## Nota

En conexiones de roscados normalizados, para la determinación de la presión de servicio se deberá tener en cuenta la presión de servicio máxima permitida de la conexión.

Diámetro nominal 10, tamaño constructivo 2 también disponible en modelo

Intercambiable con acoplamientos según ISO 16028.

## Descripción

Acoplamientos insertables con obturación plana para minimizar las pérdidas de aceite y la entrada de aire durante el acoplamiento.

Para un flujo elevado con pérdida mínima de presión.

Adecuado para el empleo en ámbitos sensibles desde el punto de vista medioambiental.

## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

A 17 1
Artículo
Aiticulo

Denominación	DN*	Ser- ie	para Ø exterior tubo (mm)	Roscas interiores	Tamaño constructivo	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
SKS 08 HL 2 FS	8	L	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS ED	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 3 FS	10	L	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKS 13 HL 2 FS	12	L	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 13 HL 3 FS	12	L	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado - BD = presión de servicio

## Accesorios

SKS ZUBS FS Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..FS