SKS HL UDK / SKS HS UDK

Enchufe de acoplamiento insertable



Características	
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°
Presión residual:	Es posible un acoplamiento con presión residual
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Artículo											
Denominación	DN*	Ser- ie	para Ø exterior tubo (mm)	Roscas interiores	Tamaño constructivo	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max.		
SKS 06 HL 3 UDK	6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-25	125		
SKS 08 HL 3 UDK	8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125		
SKS 10 HL 3 UDK	10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125		
SKS 13 HL 3 UDK	12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125		
SKS 16 HL 3 UDK	16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-25	125		
SKS 06 HS 3 UDK	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125		
SKS 08 HS 3 UDK	8	S	12	M 20x1,5	3	225,0	4	-25	125		
SKS 10 HS 3 UDK	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125		
SKS 13 HS 3 UDK	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-25	125		

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKS ZUBS Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..