

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc.
<b>Conexión 1</b>	Roscas interiores NPT
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación de rosca
<b>compatible con</b>	Aeroquip
<b>Característica adicional</b>	ISO 7241-1 A
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



### Nota

Intercambiable con acoplamientos según ISO 7241-1 serie A.

### Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

### Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

### Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
<b>SKS 06 IN AE</b>	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
<b>SKS 10 IN AE</b>	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
<b>SKS 13 IN AE</b>	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
<b>SKS 20 IN AE</b>	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
<b>SKS 25 IN AE</b>	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

### Accesorios

<b>SKS ZUBS AE</b>	Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..AE
--------------------	--