

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Herramientas de salvamento, herramientas de tensión, prensas, etc.
<b>Conexión 1</b>	Roscas interiores NPT
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación de rosca
<b>Volumen de suministro</b>	con protección contra el polvo
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



### Nota

El enchufe no puede ser utilizado en estado desacoplado.

### Descripción

Acoplamiento y desacoplamiento sin goteo.

Acoplamiento insertable para un acoplamiento rápido en el ámbito de máxima presión.

### Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	L (mm)	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
<b>SKS 04 IN HC</b>	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 06 IN HC</b>	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 10 IN HC</b>	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado