SKS IN HC

Enchufe de acoplamiento insertable

Características

Campo de aplicación	Herramientas de salvamento, herramientas de tensión, prensas, etc.
Conexión 1	Roscas interiores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Volumen de suministro	con protección contra el polvo
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Nota

El enchufe no puede ser utilizado en estado desacoplado.

Descripción

Acoplamiento y desacoplamiento sin goteo.

Acoplamiento insertable para un acoplamiento rápido en el ámbito de máxima presión.

Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	L (mm)	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.