

Características	
Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc.
Construcción	Snap-tite serie H
Conexión 1	Roscas interiores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Denominación DN* Roscas interiores (bar) Presión de servicio (bar) SF dec.* Temperatura aceite mineral min. (°C) Temperatura aceite mineral min. (°C) SKS 06 IN SN H 6 NPT 1/4" -18 450,0 2 -40 90 SKS 10 IN SN H 10 NPT 3/8" -18 310,0 2 -40 90 SKS 13 IN SN H 12 NPT 1/2" -14 280,0 2 -40 90 SKS 20 IN SN H 19 NPT 3/4" -14 245,0 2 -40 90 SKS 25 IN SN H 25 NPT 1"-11,5 140,0 2 -40 90 SKS 32 IN SN H 31 NPT 1.1/4" -11,5 125,0 2 -40 90	Artículo						
SKS 10 IN SN H 10 NPT 3/8" -18 310,0 2 -40 90 SKS 13 IN SN H 12 NPT 1/2" -14 280,0 2 -40 90 SKS 20 IN SN H 19 NPT 3/4" -14 245,0 2 -40 90 SKS 25 IN SN H 25 NPT 1" -11,5 140,0 2 -40 90 SKS 32 IN SN H 31 NPT 1.1/4" -11,5 125,0 2 -40 90	Denominación	DN*	Roscas interiores		SF dec.*		•
SKS 13 IN SN H 12 NPT 1/2" -14 280,0 2 -40 90 SKS 20 IN SN H 19 NPT 3/4" -14 245,0 2 -40 90 SKS 25 IN SN H 25 NPT 1" -11,5 140,0 2 -40 90 SKS 32 IN SN H 31 NPT 1.1/4" -11,5 125,0 2 -40 90	SKS 06 IN SN H	6	NPT 1/4" -18	450,0	2	-40	90
SKS 20 IN SN H 19 NPT 3/4" -14 245,0 2 -40 90 SKS 25 IN SN H 25 NPT 1" -11,5 140,0 2 -40 90 SKS 32 IN SN H 31 NPT 1.1/4" -11,5 125,0 2 -40 90	SKS 10 IN SN H	10	NPT 3/8" -18	310,0	2	-40	90
SKS 25 IN SN H 25 NPT 1" -11,5 140,0 2 -40 90 SKS 32 IN SN H 31 NPT 1.1/4" -11,5 125,0 2 -40 90	SKS 13 IN SN H	12	NPT 1/2" -14	280,0	2	-40	90
SKS 32 IN SN H 31 NPT 1.1/4" -11,5 125,0 2 -40 90	SKS 20 IN SN H	19	NPT 3/4" -14	245,0	2	-40	90
	SKS 25 IN SN H	25	NPT 1" -11,5	140,0	2	-40	90
0/0 40 IN 0N II 00 NDT 4 4/0 44 5 405 0	SKS 32 IN SN H	31	NPT 1.1/4" -11,5	125,0	2	-40	90
SKS 40 IN SN H 38 NPT 1.1/2" -11,5 105,0 2 -40 90	SKS 40 IN SN H	38	NPT 1.1/2" -11,5	105,0	2	-40	90
SKS 50 IN SN H 51 NPT 2" -11,5 105,0 2 -40 90	SKS 50 IN SN H	51	NPT 2" -11,5	105,0	2	-40	90
SKS 65 IN SN H 65 NPT 2.1/2" -8 70,0 2 -40 90	SKS 65 IN SN H	65	NPT 2.1/2" -8	70,0	2	-40	90
SKS 75 IN SN H 76 NPT 3" -8 55,0 2 -40 90	SKS 75 IN SN H	76	NPT 3" -8	55,0	2	-40	90

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

cce		

SKS ZUBS SN H Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..SN H