

Características

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo de aplicación | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc. |
| Conexión 1 | Roscas interiores NPT |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca |
| compatible con | Pioneer |
| Característica adicional | con válvula de bola |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | L (mm) | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|------------------------|-----|-------------------|-----------|------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SKS 06 IN SP | 6 | NPT 1/4" -18 | 35,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKS 10 IN SP | 10 | NPT 3/8" -18 | 38,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKS 13 IN SP | 12 | NPT 1/2" -14 | 51,4 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 IN 20 SP | 12 | NPT 3/4" -14 | 54,4 | 200,0 | - | -40 | 110 |
| SKS 20 IN SP | 19 | NPT 3/4" -14 | 46,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKS 25 IN SP | 25 | NPT 1" -11,5 | 64,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKS ZUBS SP Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..SP