

Características	
Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc.
Conexión 1	Roscas interiores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
compatible con	Pioneer
Característica adicional	con válvula de bola
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo								
Denominación	DN*	Roscas interiores	L	Presión de servicio	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max.	
			(mm)	(bar)		(°C)	(°C)	
SKS 06 IN SP	6	NPT 1/4" -18	35,3	200,0	4	-25	110	
SKS 10 IN SP	10	NPT 3/8" -18	38,0	200,0	4	-25	110	
SKS 13 IN SP	12	NPT 1/2" -14	51,4	200,0	4	-25	125	
SKS 13 IN 20 SP	12	NPT 3/4" -14	54,4	200,0	-	-40	110	
SKS 20 IN SP	19	NPT 3/4" -14	46,0	200,0	4	-25	110	
SKS 25 IN SP	25	NPT 1" -11,5	64,3	200,0	4	-25	110	

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

_			_
Λ	cces	or	20
\sim			

SKS ZUBS SP Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..SP