

Características			
Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc.		
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas		
Farmer de abtumentos A	para empalme roscado en A, B y en su caso en E		
Forma de obturación 1			
compatible con			
	en E		
compatible con	en E Aeroquip		



#### Nota

Intercambiable con acoplamientos según ISO 7241-1 serie A.

# Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## **Artículo**

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
SKS 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4,0	-25	100
SKS 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4,0	-25	100
SKS 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	3,5	-25	100
SKS 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4,0	-25	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

#### **Accesorios**

SKS ZUBS AE Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..AE