

Características			
Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc.		
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas		
Forma de obturación 1	para empalme roscado en A, B y en su caso en E		
compatible con	Faster		
Material	Acero		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		



Descripción

Acoplamientos insertables con obturación plana para minimizar las pérdidas de aceite y la entrada de aire durante el acoplamiento. Para un flujo elevado con pérdida mínima de presión.

Adecuado para el empleo en ámbitos sensibles desde el punto de vista medioambiental.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

	-44		
Δ	ГΤΙ	ícu	\mathbf{a}
$\overline{}$		u	w

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max.
SKS 16 IR 25 F	16	G 1" -11	250,0	4	-25	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKS ZUBS FS Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..FS